

Gehäuse Seite 1



Artikel - Nummer : **497237**

Stückpreis auf Anfrage

Chieftec Mesh Series LCX-01B-B-SL - Midi Tower - Erweitertes ATX

Farbe Schwarz, Silber

E/A-Anschlüsse 2 x USB, 1xIEEE 1394 (FireWire)

1 x Headset - Ausgabe | 1 x Mikrofon

Unterstützte Mainboards ATX, Extended ATX

Frontblendenschloss, Schloss im Seitenteil, schraubenlose Laufwerksschächte, Luftfilter, Frontblendentür Stromversorgungsgerät

Ohne Netzteil Redundante Stromversorgung Optional ATX12V 2.0

Erweiterungseinschübe gesamt

4 x von vorne zugänglich 13.3 cm x 1/2H (5.25) x 1/2H)

2 x von vorne zugänglich - 8.9 cm x 1/3H (3.5) x 1/3H)

6 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5) x 1/3H)

Erweiterungseinschübe

4 x von vorne zugänglich

13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H) 2 x von vorne zugänglich

8.9 cm x 1/3H (3.5 " x 1/3H) 6 x intern - 8.9 cm x 1/3H 3.5 x 1/3H

Erweiterungssteckplatz /-steckplätze 7 Erweiterungsanschluss

Schnittstellen

2 x USB - USB Typ A, 4-polig, 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire,

6-polig, 1 x Headset - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm

1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm



Artikel - Nummer: **497511**

Stückpreis auf Anfrage

Chieftec Mesh Series CH-01B-B-SL-OP - Midi Tower - SSI CEB1.01

Formfaktor Midi Tower Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 20.5 cm x 53 cm x 46 cm

E/A-Anschlüsse 2 x Hi-Speed USB, 1x IEEE 1394 (FireWire)

1 x Mikrofon, 1 x Audio - line-Out, Mainboards SSI CEB 1.01

Stromversorgungsgerät Ohne Netzteil

Erweiterungseinschübe gesamt (frei)

3 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)

1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm x 1/3H (3.5 " x 1/3H)

6 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)

Erweiterungseinschübe

3 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)

1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm x 1/3H (3.5 " x 1/3H)

6 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H) 7 Erweiterungsanschluss

Schnittstellen

2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig, 1 x IEEE 1394 (FireWire)

1 x Mikrofon-Mini-Phone 3,5 mm, 1x Audio-line-Out-Mini-Phone 3.5



Gehäuse Seite 2



Artikel - Nummer: **497510**
Stückpreis auf Anfrage

Chieftec UNI Series BH-02B-B-B - Midi Tower - Erweiterter ATX

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 20.5 cm x 53 cm x 46 cm Farbe Schwarz
E/A-Anschlüsse 2 x Hi-Speed USB, 1 x Mikrofon - Eingang, 1 x Audio - line-Out ,
1 x IEEE 1394 (FireWire) ,Unterstützte Mainboards ATX, microATX, Extended ATX
Stromversorgungsgerät Ohne Netzteil
Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
3 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25) x 1/2H)
1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm x 1/3H (3.5) x 1/3H)
6 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Erweiterungseinschübe
3 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25) x 1/2H)
1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm x 1/3H (3.5) x 1/3H)
6 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze 7 Erweiterungsanschluss
Schnittstellen
2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig, 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig



Artikel - Nummer: **170558**
Stückpreis auf Anfrage

LC Power ATX-649BS - Midi Tower - ATX

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 18 cm x 45 cm x 42.5 cm Farbe Schwarz
E/A-Anschlüsse 1 x Mikrofon - Eingang, 1 x Headset - Ausgabe, 2 x Hi-Speed USB
Unterstützte Mainboards ATX, microATX Systemgehäuse-Merkmale VGA-Lüfter
Stromversorgungsgerät 24(20)-poliger Stromanschluss 420 Watt
Erweiterungseinschübe
4 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25) x 1/2H)
1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm x 1/3H (3.5) x 1/3H)
6 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5) x 1/3H)
Erweiterungseinschübe
4 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25) x 1/2H)
1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm x 1/3H (3.5) x 1/3H)
6 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5) x 1/3H)
Schnittstellen
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Headset - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig



Gehäuse Seite 3



Artikel - Nummer: **170785**

Stückpreis auf Anfrage

LC Power Micro-ATX 2039MB - Tower - Mikro-ATX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 13.7 cm x 40.7 cm x 35.5 cm
Gewicht 6.2 kg Farbe Schwarz, E/A-Anschlüsse 2 x Hi-Speed USB, 1 x Audio
Unterstützte Mainboards microATX
Stromversorgungsgerät Stromversorgung 380 Watt
Systemgehäuse-Merkmale Seitenwandstaubfilter
Mainboard-Stromanschlüsse 24(20)-poliger Stromanschluss ATX12V 2.2
Erweiterungseinschübe
2 x intern - 8.9 cm (3.5), 1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm (3.5)
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm (5.25)
Erweiterungseinschübe
2 x intern - 8.9 cm (3.5), 1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm (3.5)
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm (5.25)
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze 4 Erweiterungsanschluss
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) 4 Erweiterungsanschluss
Schnittstellen 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig, 1 x Audio
Gestellte Leistung 380 Watt