

Hardware - Motherboards Socket 478 Pentium CPUs



ASRock P4I945GC - Motherboard - Mikro-ATX - Socket 478 - i945GC DDR-2 Chipsatz Intel 945GC Express / Intel ICH7
Prozessorsocket 1 x Socket 478 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 24.4 cm x 19.6 cm
Kompatible Prozessoren Pentium 4, Celeron D Maximaler Speicher 4 GB
Maximale Busgeschwindigkeit 800 MHz Unterstütztes RAM 2 DIMM-Steckplätze - DDR2 SDRAM , nicht-ECC
Prozessor Socket 478 Speichersteckplätze 2 x ATA, 4 x SATA Konfiguration von USB-Steckplätzen 4 x USB
Grafik Intel GMA 950 Unterstützte RAM-Technologie DDR2 SDRAM
Max. zugewiesene RAM-Größe 224 MB Unterstützte RAM-Integritätsprüfung Nicht-ECC
Audio HD Audio (8-Kanal) Storage Controller ATA-100, ATA-133, Serial ATA-300
LAN Gigabit Ethernet, Ethernet Konfiguration von Speichersteckplätzen 2 x ATA, 4 x SATA
Grafik-Controller Intel GMA 950 Dynamic Video Memory Technology 3.0
Audioausgang Soundkarte - 7.1 Channel Surround
Netzwerk Netzwerkadapter - Realtek RTL8111DL - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
667 MHz, 533 MHz, 400 MHz



ASRock P4 i65G Motherboard - Mikro-ATX - Socket 478 - i865G DDR-2 Chipsatz Intel 865G Express / Intel ICH5
Prozessorsocket 1 x Socket 478 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 24.4 cm x 19.8 cm
Kompatible Prozessoren Pentium 4, Celeron D Maximaler Speicher 2 GB DDR400, 333, 266 MHz
Maximale Busgeschwindigkeit 800 MHz Unterstütztes RAM 2 DIMM-Steckplätze - DDR2 SDRAM , nicht-ECC
Prozessor Socket 478 Speichersteckplätze 2 x ATA, 2 x SATA Konfiguration von USB-Steckplätzen 4 x USB
Grafik Intel Extreme Grafik 2 Unterstützte RAM-Technologie DDR2 SDRAM, Nicht-ECC
1xAGP 8x, 3xPCI, 1x AMR, 2x DIMM 184 PIN, SATA-150, 2x EIDE, 2xUSB2.0, 1xPS2, 1xPS2 Tastatur, 1xLAN
1xVGA, 1xLPT, 1xAudio Line in mini Jack, 1x Mikrofon, 1x FDD, 2x Hi-Speed USB, 1x Serial