



Artikel - Nummer: **499255**

LC-Power ATX 7022B

Gehäuse Schwarz / Silber, Abnehmbare Seitenteile
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 18.0 cm x 46 cm x 42.5 cm
E/A-Anschlüsse 2 x Hi-Speed USB, 1 x Mikrofon, 1 x Audio - line-Out,
Stromversorgungsgerät LC-Power 420Watt 24PIN Netzteil
Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
4 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm x 1/3H (3.5 " x 1/3H)
4 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Erweiterungseinschübe
4 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm x 1/3H (3.5 " x 1/3H)
4 x intern - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H) 7 Erweiterungsanschluss
Schnittstellen
2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig,
1 x Mikrofon-Mini-Phone 3,5 mm, 1x Audio-line-Out-Mini-Phone 3.5
Einschaltbeleuchtung Blau mit LED HDD Rotbeleuchtung

399,90 €
zzgl. Versand

SERVER P6 AD525PV3 3600

Arikel-Nr. 499255



Gehäuse	LC-Power ATX 7022-B S/S
Mainboard	ASROCK Pentium 6 Intel Atom AD525 DualCore DDR-3 PC1333 MINI-ATX
CPU	Intel Atom 6 AD525 DualCore 3600 MHz (2x1800)
Speicher	4 GB DDR-3 RAM PC1333
Festplatte	3.5 HDD SATA-3 600 500 GB WD5000AAKX 7.200 U/Min 16 MB Cache
Grafikkarte	Intel Grafik Media Accelerator 3150 VGA (2048 x 1536) DX9.0 bis 348MB
Brenner	DVD RW DL Multi bis 8.2GB
Audio	HD Audio Jack AC97
Netzwerk	10/100/1000 MBit LAN Atheros GIGA-LAN
USB-2.0	6xUSB 2.0 (davon 2xFront-USB)
DIMM	2xDDR-3 bis 1333 MHz 1.5 Volt PC10700 Max. 8GB DDR-3 DIMM 240 PIN
Kartenleser	Multiformat
Erweiterungssteckplatz	PCI
Anschlüsse	VGA-D SUB, 1xLPT, 1xPs2 Mouse, 1xPs2 Tastatur
Betriessystem	keine

Main Board ASROCK MINI – ITX 17cm x 17.1cm

2x1.8 GHz CPUs Intel Pentium 6 Atom D525 DDR-3 3600MHz

Mini – ATX Motherboard ASROCK AD525 PV3 DualCore 3600MHz (2x1.8 GHz) 4x1.8

2xDDR-3 240Pin DIMM 1.5 Volt bis PC 10700 RAM 64Bit CPU Dual Core 1.8 bis 8GB RAM

1x PCI – Express x1 GIGA-LAN, 1x PCI Slot, 1xPs2 Mouse, 1x Ps2 Keyboard, 1xLPT (ECP/EPP)

4x USB 2.0, 2x USB 2.0 Erweiterung, 2x SATA-2 300/600 (NCQ/AHCI), 1xVGA D-SUB 348 MB

Atheros GIGA-LAN, Intel Grafik Media Accelerator 3150 VGA (2048 x 1536) 60HZ DX9.0

HD Audio Jack AC97, Kompatibilität Windows XP 32/64 Bit /Windows 7 32/64 Bit /SUSE / Linux.

Eine Verwendung als Server / Clientrechner ist zu empfehlen, eine PCI Erweiterungskarte von Adaptec SATA-600 Raid oder ein SCSI-UW2 Controller, damit genug Festplattenspeicher zu Verfügung steht im Netzwerk.

Dieses Motherboard unterstützt die Energiesparfunktion

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.



Dieses Rechnersystem eignet sich besonders Gut als CLIENT - Rechner.

Windows XP Professional oder Windows 7 ist sehr Stabil, sowie die Anwendungen Office 2010 oder Bildbearbeitungssoftware. Empfehlenswert ist eine Aufrüstung bis zu 8 GB DDR-3 Speicher vorzunehmen.